


多点式液面レベルスイッチ LS-700シリーズ

LS-700 シリーズはコンパクト且つ軽量構造の多点式液面レベルスイッチです。
お客様のご用途やご使用条件に合わせて柔軟に組合せ可能なオプションを多数取り揃えており、ご希望に応じてそれぞれを組み合わせることが可能です。各種プロセスコントロールを始め、さまざまなご用途にも最適です。

特長

7種類の取付部タイプから選択可能






各種ネジタイプやフランジタイプ
からご選択いただけます。








※各取付部タイプの寸法等の詳細は
製品カタログにてご確認ください。

10種類のフロートから選択可能

ブナ N、PTFE、ポリプロピレン、
ステンレススチールからご選択
いただけます。


| ブナ N | | PTFE-バイアスね | ポリプロピレン | |
|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|  |  |  |  |  |
| 187553 | 39049 | 133764 | 145730 | 197732 |
| 水: -82.2°C | | -40°C ~ 149°C | -40°C ~ 107°C | -40°C ~ 121°C |
| 油: -40°C ~ 149°C | | | | |
| 2.07MPa* | | 6.9MPa* | 0.35MPa* | 0.69MPa |
| 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.65 | 0.95 |

| 316ステンレススチール** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1, 4, 6 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|  |  |  |  |  |
| 60241 | 141750 | 156900 | 136550 | 158369 |
| | | -40°C ~ 149°C | | |
| 0.69MPa | 1.9MPa | 4.14MPa | 2.76MPa | 1.03MPa |
| 0.70 | 0.85 | 0.90 | 1.10 | 0.85 |

※各フロートの寸法等の詳細は
製品カタログにてご確認ください。

フロートの個数及び間隔を指定可能

軸全長最長 1,219mm にて、
最大 5 個の動作点数 (フロートの個数)
とその間隔をご指定いただけます。



※フロートの種類及び
配線グループの種類
により、フロートの
個数及び許容寸法が
異なります。詳しく
は製品カタログにて
ご確認ください。

プロダクトチェックリストで簡単カスタマイズ

それぞれのご希望をチェックリストにご記入
いただくだけで簡単にご依頼いただけます。



※プロダクトチェックリストは
製品カタログに付属しています。

